

## Пиктограммы и расшифровка GIS-кодов

Пиктограмма	Средство	Единица измерения	Сфера применения	Символ	Спецификация
	Шпатель		Время высыхания	<b>Д</b>	Древесина
	Кисть/Щетка		Расход в литрах	<b>Пр</b>	Пробка
	Контактный аппликатор (TASKI)		Расход в граммах	<b>Л</b>	Линолеум
	Валик 'Universal 100'		Объем емкости	<b>П</b>	ПВХ
	Валик 'Deluxe 120'		Количество емкостей в упаковке	<b>К</b>	Камень
	Валик '60-80 Microfaser'		Количество упаковок на паллете	<b>Ла</b>	Ламинат
	Валик '100-120 Microfaser'				
	Нанесение слоя				
	Генеральная очистка				
	Ручная очистка				
	Влажная				

  

	BGR 181: специальный стандарт для коэффициента противоскольжения
	BGR 181: специальный стандарт для коэффициента противоскольжения
	Код эмиссии: EC1R = очень низкий уровень эмиссии
	Код эмиссии: EC1 = очень низкий уровень эмиссии
	Код эмиссии: EC2 = низкий уровень эмиссии
	строительный продукт с уровнем эмиссии, отвечающим требованиям немецкого института строительной техники
	Green Label: высокоэкологичный 032-074 100% Environmentally friendly / low VOC paint
	LOBASOL 100 % Nature: не содержит растворители, 100 %-ый сухой остаток
	Connected Systems: согласованная система